

## NTSS-PDU-KB413606-3015

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS BASIC 3ф16А 11кВт, 3 автоматических выключателя, розетки (36)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой 015 (IEC60309)
Модель	NTSS-PDU-KB413606-3015
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (36), IEC 60320 C19 (6)
Внутренние соединения	2,5мм <sup>2</sup> (12AWG), медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5x2,5мм <sup>2</sup> , 3 м, ввод сверху
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с тремя автоматическими выключателями 16А.
Номинальное напряжение и ток	346-415 В переменного тока 16А 11 кВт 50 Гц
Разъем	IEC60309 plug (3P+N+PE 16A) IP44
Крепление входного кабеля	Фиксированный ввод, несъёмный
Корпус	Металл 1мм, цвет чёрный
Габариты	1485x52x47,5 мм. (по корпусу). Общая длина с монтажными кронштейнами 1521,5 мм.
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Расстояние между крепёжными отверстиями	расстояние между задними крепёжными элементами 933 мм.
Функция мониторинга	-
Защита	3 x 1P/16А гидромагнитный автоматический выключатель
Производитель	NTSS
Гарантийные обязательства	Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента отгрузки изделия со склада дистрибьютора при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие со следами механического, химического и/или термического воздействия, на изделия, при использовании которых не соблюдались правила и условия эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его компонентов не ухудшающие технические и пользовательские качества продукта.

