

NTSS-PDU-KB513606-3025

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS BASIC. 3ф32А, 22кВт, 6 автоматических выключателей, розетки (36)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой IEC60309
Модель	NTSS-PDU-KB513606-3025
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (36), IEC 60320 C19 (6)
Внутренние соединения	2,5мм ² (12AWG), медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5x4,0мм ² , 3 м, ввод сверху
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с 6-ю автоматическими выключателями 16А.
Номинальное напряжение и ток	346-415 В переменного тока 32А 22 кВт 50 Гц
Разъем	IEC60309 plug (3P+N+PE 32A) IP44
Крепление входного кабеля	Фиксированный ввод, несъемный (MG20)
Корпус	Металл 1мм, цвет чёрный
Габариты	1510,4x52x47,5 мм. (по корпусу). Общая длина с монтажными кронштейнами 1521,5 мм.
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Расстояние между крепёжными отверстиями	расстояние между задними крепежными элементами 933,45 мм;
Функция мониторинга	-
Защита	6 x 1P/16А гидромагнитный автоматический выключатель
Производитель	NTSS
Гарантийные обязательства	<p>Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента отгрузки изделия со склада дистрибьютора при условии соблюдения правил эксплуатации.</p> <p>Гарантийные обязательства не распространяются на изделие со следами механического, химического и/или термического воздействия, на изделия, при использовании которых не соблюдались правила и условия эксплуатации.</p> <p>Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его компонентов не ухудшающие технические и пользовательские качества продукта.</p>

