


NTSS-PDU-KB412406-3015

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS BASIC. 3ф16А, 11кВт, 3 автоматических выключателя, розетки (24)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой (IEC 60309)
Модель	NTSS-PDU-KB412406-3015
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (24), IEC 60320 C19 (6)
Внутренние соединения	2,5мм ² (12AWG), медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5x2,5мм ² , 3 м, ввод сверху
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с тремя автоматическими выключателями 16А.
Номинальное напряжение и ток	346-415 В переменного тока 16А 11 кВт 50 Гц
Разъем	IEC60309 plug (3P+N+PE 11A) IP44
Крепление входного кабеля	Фиксированный ввод, несъёмный
Корпус	Металл 1мм, цвет чёрный
Габариты	1219x52x47,5 мм. (по корпусу). Общая длина с монтажными кронштейнами 1255,5 мм
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Расстояние между крепёжными отверстиями	расстояние между задними крепежными элементами 622 мм;
Функция мониторинга	-
Защита	3 x 1P/16A гидромагнитный автоматический выключатель
Производитель	NTSS
Гарантийные обязательства	Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента отгрузки изделия со склада дистрибьютора при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие со следами механического, химического и/или термического воздействия, на изделия, при использовании которых не соблюдались правила и условия эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его компонентов не ухудшающие технические и пользовательские качества продукта.

